

## Srovnání fixních dome kamer Axis



[Axis 209FD\(-R\)](#)



[Axis 209MFD\(-R\)](#)



[Axis 216FD\(-V\)](#)



[Axis 216MFD\(-V\)](#)



[Axis P3301\(-V\)](#)

<b>Obraz</b>					
Max rozlišení videa	640x480	1280x1024	640x480	1280x1024	640x480
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	12 v 1280x1024, vyšší v menších rozl.	Až 30 ve všech rozlišeních	12 v 1280x1024 20 v 1024x768 30 v 800x600	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
<b>Obraz</b>					
Obrazový senzor	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS VGA	1/3" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/3" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS VGA
Čočka typu	3.0 mm / F 2.0, fixed iris	3.6 mm / F 1.8, fixed iris	2.8 - 10 mm / F 1.3, DC-iris	2.8 - 10 mm / F 1.3, DC-iris	2.8 - 10 mm / F 1.3, DC-iris
Minimální osvětlení	1,5 luxu	3 luxy	1 lux	2 luxy	1 lux
<b>Obraz</b>					
Detekce pohybu	✓	✓	check	check	check
Aktivní detekce poškození kamery	✓ (209FD-R)	✓ (209MFD-R)	✓	✓	✓
Alarmový vstup/výstup			1/1	1/1	1/1
<b>Obraz</b>					
Podpora zvuku			Dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon	Dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon	Dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon
Detekce zvuku			✓	✓	✓
<b>Obraz</b>					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bezdrátové připojení</b>					
Zabezpečení	Více-úrovnňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovnňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovnňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovnňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovnňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů

[↑ Nahoru](#)

## Srovnání fixních dome kamer Axis



[Axis P3344-V/-VE](#)



[Axis M3113-R](#)



[Axis M3114-R](#)



[Axis M3203\(-V\)](#)



[Axis M3204\(-V\)](#)

Obraz					
Max rozlišení videa	1280x800	800x600	1280x800	800x600	1280x800
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Obraz					
Obrazový senzor	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS
Čočka typu	2.5 - 6 mm / F1.4, fixed iris	2.9 mm / F 2.0	2.9 mm / F 2.0	2.8 - 10 mm / F 1.7, fixed iris	2.8 - 10 mm / F 1.7, fixed iris
Minimální osvětlení	0,3 lux / 0,05 luxu černobíle	1 - 100000 lux	1 - 100000 lux	0.9 - 100000 lux	0.9 - 100000 lux
Obraz					
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmový vstup/výstup	1/1				
Obraz					
Podpora zvuku	Dvousměrný zvuk, externí mikrofon				
Detekce zvuku	✓				
Obraz					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	✓			✓	✓
Bezdrátové připojení					
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů

[↑ Nahoru](#)

## Srovnání fixních dome kamer Axis



[Axis M3011](#)



[Axis M3014](#)



[Axis P3343](#)



[Axis P3343-V-VE](#)



[Axis P3344](#)

<b>Obraz</b>					
Max rozlišení videa	640x480	1280x800	800x600	800x600	1280x800
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	H.264, MPEG-4, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
<b>Obraz</b>					
Obrazový senzor	1/4" s progresivním skenováním RGB VGA CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS 1 MPx	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB CMOS	1/4" s progresivním skenováním RGB VGA CMOS
Čočka typu	3.0 mm / F 2.0, fixed iris	2.9 mm / F 2.0, fixed iris	2.5 - 6 mm / F1.2, varifocal, DC-iris ostření a zoom	2.5 - 6 mm / F1.2, varifocal, DC-iris ostření a zoom	2.5 - 6 mm / F1.4, DC-iris
Minimální osvětlení	1 lux	1 lux	0,2 luxu	0,2 luxu	0,3 lux / 0,05 luxu černobíle
<b>Obraz</b>					
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmový vstup/výstup			1/1	1/1	1/1
<b>Obraz</b>					
Podpora zvuku			Dvousměrný zvuk, externí mikrofon	Dvousměrný zvuk, externí mikrofon	Dvousměrný zvuk, externí mikrofon
Detekce zvuku			✓	✓	✓
<b>Obraz</b>					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bezdrátové připojení</b>					
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů

[↑ Nahoru](#)