

Srovnání fixních IP kamer Axis



AXIS 207W



AXIS 207MW



AXIS 210



AXIS M1011



AXIS M1011-W

Obraz					
Max rozlišení videa	640x480	1280x1024	640x480	640x480	640x480
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 12 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních a kompresích	Až 30 ve všech rozlišeních
Kompresce	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	Motion JPEG, MPEG-4	H.264, MPEG-4, Motion JPEG	H.264, MPEG-4, Motion JPEG
Obraz					
Obrazový senzor	1/4" progressive scan RGB CMOS	1/3" Micron progressive scan RGB CMOS 1.3 Megapixel	1/4" Sony Wfine progressive scan RGB CCD	1/4" progressive scan RGB CMOS	1/4" progressive scan RGB CMOS
Čočka typu	4.0 mm / F 2.0, fixed iris	3.6 mm / F 1.8, fixed iris	4.0 mm / F 2.0, fixed iris CS-Mount	4.4 mm / F 2.0, fixed iris	4.4 mm / F 2.0, fixed iris
Minimální osvětlení	1 lux	2 luxy	1 lux	1 lux	1 lux
Obraz					
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery				✓	✓
Alarmový vstup/výstup	1/1	1/1	1/1		
Obraz					
Podpora zvuku	Jednosměrný zvuk	Jednosměrný zvuk			
Detekce zvuku					
Obraz					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	Ano, se splitterem	Ano, se splitterem	Ano, se splitterem	Ano, se splitterem	Ano, se splitterem
Bezdrátové připojení	✓	✓			✓
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů, WEP 64/128, WPA/WPA2-PSK

Srovnání fixních IP kamer Axis



AXIS M1031-W



AXIS P1311



Axis 211



Axis 211M



Axis 211W

Obraz					
Max rozlišení videa	640x480	640x480	640x480	1280x1024	640x480
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	8 v 1280x1024 13 v 1024x768 20 v 800x600	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	H.264, MPEG-4, Motion JPEG	H.264, MPEG-4, Motion JPEG	Motion JPEG, MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4
Obraz					
Obrazový senzor	1/4" progressive scan RGB CMOS	1/4" progressive scan RGB CMOS	1/4" progressive scan RGB CMOS	1/3" progressive scan RGB CMOS	1/4" progressive scan RGB CMOS
Čočka typu	4.4 mm / F 2.0, fixed iris	2.8 - 10 mm / F1,3 varifocal	3.0 - 8.0 mm / F 1,0, DC-iris varifocal	3.0 - 8.0 mm / F 1.0, DC-iris	3.0 - 8.0 mm / F 1.0, DC-iris
Minimální osvětlení	1 lux (0 při rozsvícené vlastní LED)	0,6 luxu	0,75 luxu	1 lux	0,75 luxu
Obraz					
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	✓	✓			
Alarmový vstup/výstup		1/1	1/1	1/1	1/1
Obraz					
Podpora zvuku	dvousměrný zvuk	dvousměrný zvuk		dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon	dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon
Detekce zvuku	✓	✓		✓	✓
Obraz					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	Ano, se splitterem	✓	✓	✓	✓
Bezdrátové připojení	✓				✓
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů, WEP 64/128, WPA/WPA2-PSK	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, WEP 64/128, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise

Srovnání fixních IP kamer Axis



[Axis 221](#)



[Axis M1103](#)



[Axis M1104](#)



[Axis M1113](#)



[Axis M1114](#)

Obraz					
Max rozlišení videa	640x480	800x600	1280x800	800x600	1280x800
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	Motion JPEG, MPEG-4	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Obraz					
Obrazový senzor	1/3" progressive scan RGB CMOS	1/4" progressive CMOS	1/4" progressive CMOS	1/4" progressive CMOS	1/4" progressive CMOS
Čočka typu	3.0 - 8.0 mm / F 1.0, DC-iris	2.0 / 6.0 mm F 2.0 / 1.8	2.0 / 6.0 mm F 2.0 / 1.8	2.9-8.2 mm F 1.4	2.8-8.0 mm F 1.2
Minimální osvětlení	0,65 luxu 0,08 lux (černobíle)	1 lux	1 lux	0,6 luxu	0,6 luxu
Obraz					
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	✓	✓	✓	✓	✓
Alarmový vstup/výstup	2/1				
Obraz					
Podpora zvuku					
Detekce zvuku					
Obraz					
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
Bezdrátové připojení					
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování

Srovnání fixních IP kamer Axis



[Axis Q1755](#)

Obraz

Max rozlišení videa 1920x1080

Snímků za vteřinu Až 30 ve všech rozlišeních

Komprese H.264, Motion JPEG

Obraz

Obrazový senzor 1/3" progressive scan RGB CMOS

Čočka typu 5.1 - 51.0 mm
F 1.8 - 2.1, autofocus

Minimální osvětlení 2 luxy
0,2 luxu (černobíle)

Obraz

Detekce pohybu ✓

Aktivní detekce poškození kamery ✓

Alarmový vstup/výstup 2/2

Obraz

Podpora zvuku dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon

Detekce zvuku ✓

Obraz

IPv6 ✓

Power over Ethernet ✓

Bezdrátové připojení

Zabezpečení Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, logování přístupů, IEEE 802.1X