

Srovnání ovladatelných dome kamer Axis



[AXIS Q6032-E](#)



[AXIS 231D+](#)



[AXIS 232D+](#)



[AXIS 233D](#)



[AXIS Q6034](#)

Obraz

Max rozlišení videa	704x576 (PAL) 704x480 (NTSC)	704x576	704x576	704x576	1280x720
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 25 ve všech rozlišeních
Komprese	H.262, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	H.262, Motion JPEG

Optika

Obrazový senzor	1/4" s progresivním skenováním ExView HAD CCD	1/4" ExView HAD CCD	1/4" ExView HAD CCD	1/4" s progresivním skenováním ExView HAD CCD	1/3" s progresivním skenováním CCD 1.3 megapixel
Čočka typu	3.4 - 119 mm / F 1.4 - 4.2, auto focus, automatický přechod den/noc	4.1 - 73.8 mm / F 1.4 - 3.0, auto focus	4.1 - 73.8 mm / F 1.4 - 3.0, auto focus	4.1 - 73.8 mm / F 1.4 - 3.0, auto focus	4.7 - 84.6 mm / F 1.6 - 2.8, auto focus, automatický přechod den/noc, horizontální úhel pohledu 55.2° - 3.2°
Minimální osvětlení	0,5 luxu 0,008 luxu černobíle	0,3 luxu	0,3 luxu 0,005 luxu černobíle	0,5 luxu 0,008 luxu černobíle	0,74 luxu 0,04 luxu černobíle

Ovladatelnost pohybu kamery

Horizontální pohyb (pan)	±180°	±180°	±180°	±180°	360°
Vertikální pohyb (tilt)	220°	90°	90°	180°	180°
Optický zoom	35x	12x	12x	12x	12x
Digitální zoom	12x	18x	18x	35x	18x

Systémová Integrace

Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery					
Alarmový vstup/výstup	4/4	4/4	4/4		

Zvuk

Podpora zvuku				Dvousměrný zvuk externí mikrofon	Dvousměrný zvuk
Detekce zvuku				✓	✓

Síť

IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Power over Ethernet				✓	✓

Bezdrátové připojení

Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů
-------------	---	--	--	---	---

Srovnání ovladatelných dome kamer Axis



AXIS P5532

Obraz	
Max rozlišení videa	720x576
Snímků za vteřinu	Až 30(model 60Hz)/25(model 50hz) ve všech rozlišeních
Komprese	H.264, Motion JPEG
Optika	
Obrazový senzor	1/4" ExView HAD progressive scan CCD
Čočka typu	3.6 - 104.4 mm / F 1.43 - 3.67, auto focus, automatický přechod den/noc, horizontální úhel pohledu 53.1° - 2.0°
Minimální osvětlení	0,5 luxu 0,01 luxu černobíle
Ovladatelnost pohybu kamery	
Horizontální pohyb (pan)	360°
Vertikální pohyb (tilt)	180°
Optický zoom	29x
Digitální zoom	12x
Systemová Integrace	
Detekce pohybu	✓
Aktivní detekce poškození kamery	
Alarmový vstup/výstup	4/4
Zvuk	
Podpora zvuku	Dvousměrný zvuk externí mikrofon
Detekce zvuku	✓
Síť	
IPv6	✓
Power over Ethernet	✓
Bezdrátové připojení	
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X, logování přístupů uživatelů