

Srovnání ovladatelných kamer Axis



[AXIS 212 PTZ](#)



[AXIS 212 PTZ-V](#)



[AXIS 213 PTZ](#)

Obraz

Max rozlišení videa	640x480	640x480	704x576
Snímků za vteřinu	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních	Až 30 ve všech rozlišeních
Komprese	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG

Optika

Obrazový senzor	1/2" s progresivním skenováním RGB CMOS 3,1 MPx	1/2" s progresivním skenováním RGB CMOS 3,1 MPx	1/4" prokládaný CCD
Čočky typu	2.7 mm / F 1.8, fixed iris	2.7 mm / F 1.8, fixed iris	3.5 - 91 mm / F1.6 motorizovaný zoom, auto focus, manuální přechod denní/noční režim
Minimální osvětlení	10 luxů širokoúhle 20 luxů v tele módu	10 luxů širokoúhle 20 luxů v tele módu	1 lux 0,1 lux při IR osvětlení

Ovladatelnost pohybu kamery

Horizontální pohyb (pan)	±70°	±70°	±170°
Vertikální pohyb (tilt)	105°	105°	100°
Optický zoom	Ne	Ne	26x
Digitální zoom	3x	3x	12x

Systemová integrace

Detekce pohybu	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	Ne	Ne	Ne
Alarmový vstup/výstup	1/1	1/1	2/3

Zvuk

Podpora zvuku	Dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon	Dvousměrný zvuk, vestavěný mikrofon	Dvousměrný zvuk s AXIS 213CM Connection Module
Detekce zvuku	Ano	Ano	Ne

Sít

IPv6	✓	✓	Ne
Power over Ethernet	✓	✓	Ne
Bezdrátové připojení	Ne	Ne	Ne
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres

Srovnání ovladatelných kamer Axis



[AXIS 214 PTZ](#)



[AXIS 215 PTZ](#)



[AXIS 215 PTZ-E](#)

Obraz

Max rozlišení videa	704x576	704x576	704x576
Snímků za vteřinu	25 v 4CIF 30 v 2CIF	26 v 4CIF 30 v 2CIF	26 v 4CIF 30 v 2CIF
Komprese	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG

Optika

Obrazový senzor	1/4" ExView HAD CCD	1/4" prokládané CCD	1/4" prokládané CCD
Čočky typu	4.1 - 73.8 mm / F 1.3 - 3.0, auto focus, automatické přepnutí den/noc	3.8 - 46 mm / F 1.6 - 2.7, auto focus, automatické přepnutí den/noc	3.8 - 46 mm / F 1.6 - 2.7, auto focus, automatické přepnutí den/noc
Minimální osvětlení	0,3 luxu 0,005 luxu černobíle	1 lux 0,3 luxu černobíle	1 lux 0,3 luxu černobíle

Ovladatelnost pohybu kamery

Horizontální pohyb (pan)	±170°	±170°	±170°
Vertikální pohyb (tilt)	120°	180°	180°
Optický zoom	18x	12x	12x
Digitální zoom	12x	4x	4x

Systemová integrace

Detekce pohybu	✓	✓	✓
Aktivní detekce poškození kamery	Ne	Ne	Ne
Alarmový vstup/výstup	1/1	1/1	0/0

Zvuk

Podpora zvuku	Dvousměrný zvuk, externí mikrofon	Dvousměrný zvuk, externí mikrofon	Žádná
Detekce zvuku	Ne	✓	Ne

Sít'

IPv6	✓	✓	Ne
Power over Ethernet	✓	✓	Ne
Bezdrátové připojení	Ne	Ne	Ne
Zabezpečení	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X	Více-úrovňová hesla, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X