

Srovnání fixních IP kamer Axis



BOSCH NBC 200 Series



BOSCH NBC-455 Dinion



BOSCH NBN-498 Dinion2X



BOSCH EX30-IP



BOSCH EX80-IP

| Obraz | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|
| Max rozlišení videa | 640x480 | 704x576 | 704x480 | 704x480 | 704x480 |
| Snímků za vteřinu | Až 30 ve všech rozlišeních | Až 30 ve všech rozlišeních | Až 30 ve všech rozlišeních | Až 30 ve všech rozlišeních | Až 30 ve všech rozlišeních |
| Komprese | H.264, Motion JPEG | H.264, Motion JPEG | H.264, Motion JPEG | H.264, Motion JPEG | H.264, Motion JPEG |
| Optika | | | | | |
| Obrazový senzor | 1/4" CMOS | 1/3" CCD | 1/3" CCD, WDR, dvojitá uzávěr | CCD | 1/3" barevný SuperHAD CCD (den) 1/3" barevný LXR CCD (noc) |
| Čočka typu | NBC-225-P: 4,9mm / F2.8 NBC-255-P: 2,8 - 10mm / F 1.4 | 2.8 – 50 mm | 2.8 – 50 mm | 5 – 50 mm | 4 – 9 mm |
| Minimální osvětlení | 1 lux | barevný: 0,3 lux noční: 0,12 lux | barevný: 0,15 lux černobílý: 0,06 lux | barevný: 0,02 lux černobílý: 0 lux (v úplné tmě) | barevný: 1 lux černobílý: 0,05 lux 0 lux v úplné tmě |
| Systémová Integrace | | | | | |
| Detekce pohybu | | ✓ | ✓ | | |
| Aktivní detekce poškození kamery | | | | | |
| Alarmový vstup/výstup | 1/1 | 2/1 | 2/1 | | |
| Zvuk | | | | | |
| Podpora zvuku | Jednosměrný zvuk | Obousměrný zvuk | Obousměrný zvuk | | |
| Detekce zvuku | | ✓ | ✓ | | |
| Síť | | | | | |
| IPv6 | | | | | |
| Power over Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Bezdrátové připojení | | | | | |
| Zabezpečení | | Tříúrovňové: TLS 1.0, SSL, AES | Tříúrovňové: TLS 1.0, SSL, AES | | |

Srovnání fixních IP kamer Axis



[BOSCH EX85-IP](#)

Obraz

Max rozlišení videa 2048x1563

Snímků za vteřinu 30 v rozlišeních do 1280x1024
25 v rozlišeních nad 1280x1024

Komprese H.264, Motion JPEG

Optika

Obrazový senzor 1/2" CMOS
3,1Mpx (den)
1,3Mpx (noc)

Čočka typu 8, 12, 25 nebo 50 mm

Minimální osvětlení 0 lux (při použití v úplné tmě)

Systemová Integrace

Detekce pohybu

Aktivní detekce poškození kamery

Alarmový vstup/výstup

Zvuk

Podpora zvuku

Detekce zvuku

Sít'

IPv6

Power over Ethernet

Bezdrátové připojení

Zabezpečení