

## Srovnání ovladatelných dome kamer Bosch



**BOSCH AutoDome  
Easy II**



**BOSCH AutoDome  
100**



**BOSCH AutoDome  
200**



**BOSCH AutoDome  
300**



**BOSCH AutoDome  
500i**

### Obraz

Max rozlišení videa	704x576	704x470	704x470	704x470	704x470
Snímků za vteřinu	25 ve všech rozlišeních	25 ve všech rozlišeních	25 ve všech rozlišeních	25 ve všech rozlišeních	25 ve všech rozlišeních
Komprese	H.262, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG

### Optika

Obrazový senzor	1/4" Exview HAD CCD	1/3" CCD s prokládaným řádkováním	1/4" Exview HAD CCD	1/4" Exview HAD CCD	1/4" Exview HAD CCD
Čočka typu	4,2 - 42mm / F1.8	2,7 - 13,5mm / 5 - 50mm	4,1 - 73,8mm F1.4	3,4 - 73,8mm F3.0	4,1 - 73,8mm / F1.4 - F3.0
Minimální osvětlení	0,043 luxu	0,029 luxu	0,5 luxu	0,0065 luxu	0,0013 lx

### Ovladatelnost pohybu kamery

Horizontální pohyb (pan)	kontinuelní 360°	kontinuelní 360°	kontinuelní 360°	kontinuelní 360°	kontinuelní 360°
Vertikální pohyb (tilt)	0 - 94°	18° nad horizontem	100°	108°	108°
Optický zoom	10x		18x	36x / 26x / 18x	36x / 26x / 18x
Digitální zoom	12x				

### Systémová Integrace

Detekce pohybu	✓				✓
Aktivní detekce poškození kamery					
Alarmový vstup/výstup	2/1			7/4	7/4

### Zvuk

Podpora zvuku				Jednosměrný	Jednosměrný
Detekce zvuku					

### Sít'

IPv6					
Power over Ethernet	indoor varianty	některé modely	některé modely	některé modely	některé modely

### Bezdrátové připojení

### Zabezpečení