



VIDOS Monitor Wall



- ▶ **Využijte ve vašem monitorovacím středisku velké plazmové obrazovky**
- ▶ **Sledování živého obrazu více kamer na monitorové stěně**
- ▶ **Vícekanálový dekodér se zobrazením jedné či dvou obrazovek**
- ▶ **Konfigurovatelné uspořádání okna**
- ▶ **Kompatibilní s VIDOS 3.0**
- ▶ **Kompatibilní se všemi VIP a VideoJet kodéry**
- ▶ **Multicasting**

Aplikace VIDOS Monitor Wall, která je součástí softwarového balíku VIDOS Pro Software Suite, představuje nejjednodušší způsob sledování obrazu více kamer na stěnách pokrytých špičkovými monitory. Ty jsou moderní náhradou důvěrně známých řad analogových monitorů CRT CCTV a přináší velmi specifické výhody. Protože VIDOS Monitor Wall je digitální softwarové řešení, není nijak omežováno rozměry analogových monitorů. Snadno dokáže napájet signálem libovolné displeje, od největších až po ty zcela malé, včetně plochých plazmových panelů, které jsou v síťových i bezpečnostních řídicích centrech stále populárnější. Veškeré videosignály jsou dodávány přes vysoce výkonné VIP a VideoJet MPEG-2 a MPEG-4 kodéry nesoucí řadu ocenění.

Aplikaci VIDOS Monitor Wall lze používat ve spojení s VIDOS 3.0 k rozšíření možností zobrazení, zejména ve velkých řídicích centrech. Ve spojení s VIDOS Serverem, umožňujícím centralizované řízení a ovládání, může administrátor definovat skupiny uživatelů a související práva určující přístup klienta VIDOS 3.0 k živému obrazu, ovládání PTZ, nahrávání, přehrávání nahrávek a jejich eventuální prezentaci na monitorové stěně VIDOS Monitor Wall.

Tento software je spolu s výkonnými nástroji softwarového balíku VIDOS Pro Software Suite, jako jsou aplikace Configuration Manager, VIDOS 3.0, VIDOS Lite Viewer a VIDOS Archive Player and Exporter, ideální pro aplikace průmyslové televize všech velikostí.

V závislosti na výkonu použitého počítače a grafické karty může VIDOS Monitor Wall zobrazovat jednu nebo dvě obrazovky s různými uspořádáními, od plné velikosti obrazu až po zobrazení 5 × 5 na obou obrazovkách. Pomocí VIDOS a skriptů využívajících rozhraní Automation Interface je uspořádání obrazu dokonce možné přepínat, např. když scénář poplachu vyžaduje jiné zobrazení.



VIDOS Monitor Wall je k dispozici jako software určený k instalaci na libovolný výkonný počítač. Pro větší pohodlí je možné také zvolit předem nakonfigurovaná hardwarová řešení.

Technické specifikace

Systémové požadavky

Hardware	Osobní počítač
Procesor	Pentium IV, 1,8 GHz nebo lepší
Rozhraní pevného disku	IDE nebo lepší
Paměť RAM	256 MB
Operační systém	Windows XP Home/XP Professional
Grafická karta	NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ultra nebo FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RADEON 8500, 9500, 9800 nebo podobná (grafickou kartu je potřeba vybrat pečlivě, aby splňovala požadavky aplikace)
Síťová karta Ethernet	100 Mb
Zvuková karta	Doporučena
Software	DirectX 9.0
Volné místo na disku (pro instalaci)	45 MB (prostředí .NET, MPEG ActiveX, VIDOS Monitor Wall, Configuration Manager)

Funkce softwaru

Zobrazení	Jedna nebo dvě obrazovky Konfigurovatelná okna Současné zobrazení několika toků videodat (Výkon se liší podle nastavení komprese videodat každého z toků a povahy scény.)
Konfigurace	Prostřednictvím správce konfigurace Configuration Manager Automaticky prostřednictvím systému VIDOS

Informace o objednání

VIDOSMW Licence pro VIDOS Monitor Wall VIDOSMW

Digitální softwarové řešení pro sledování obrazu z mnoha kamer na špičkových monitorech

VIDOSMW-5P Licence pro VIDOS Monitor Wall VIDOSMW-5P

Digitální softwarové řešení pro sledování obrazu z mnoha kamer na špičkových monitorech, 5 licencí

VIDOSMW-10P Licence pro VIDOS Monitor Wall VIDOSMW-10P

Digitální softwarové řešení pro sledování obrazu z mnoha kamer na špičkových monitorech, 10 licencí

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by