

Srovnání video serverů AXIS

Video servery s 1 portem



Axis 241S/SA



Axis 242S IV



Axis 243SA



Axis 247S

Komprese	Motion JPEG, MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4	Motion JPEG, MPEG-4
Maximální rozlišení videa	704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
Max. počet snímků za vteřinu (NTSC/PAL)				
Motion JPEG	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)
Motion MPEG-4	30/25 (2CIF)	30/25 (2CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (VGA)
Zdroj videa	1 BNC Y/C video (SVHS) input ¹ NTSC/PAL Auto Sensing	1 BNC Y/C video (SVHS) input NTSC/PAL Auto Sensing	1 BNC Y/C video (SVHS) input NTSC/PAL Auto Sensing	1 BNC composite NTSC/PAL Auto Sensing
Zabudovaná chytrá analýza obrazu i zvuku		✓ (včetně synchronizovaného zvuku)		
Podpora zvuku		Pouze pro analýzu	Plně duplexní	Simplex stereo
Alarmové vstupy/výstupy	4/4	4/4	4/4	1/1
Detekce pohybu	✓	✓	✓	✓
Pan / Tilt / Zoom	✓ ² PTZ drivery k dispozici	✓ ² PTZ drivery k dispozici	✓ ² PTZ drivery k dispozici	
Zabezpečení	Více úrovní hesel, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X autentifikace	Více úrovní hesel, filtrování IP adres, HTTPS šifrování	Více úrovní hesel, filtrování IP adres, HTTPS šifrování, IEEE 802.1X autentifikace	
Ethernetová síť	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT
Sériové konektory	RS-232, RS-485/422	RS-485/422	RS-232, RS-485/422	
Řešení pro rozsáhlé instalace	AXIS Rack Solution pouze AXIS 241S			

¹ Je třeba převodní kabel

² Je třeba zařízení pro Pan/Tilt/Zoom od třetí strany

Srovnání video serverů AXIS

Video servery se 4 porty



Axis 240Q



Axis 241Q/QA

Komprese	Motion JPEG	Motion JPEG, MPEG-4
Snímky za vteřinu	6/5 (4CIF) na všech 4 kanálech	30/25 (CIF) na všech 4 kanálech 30/25 (4CIF) při použití 1 kanálu
Podpora zvuku		✓ (obousměrný zvuk)
Detekce pohybu	✓	✓
Pan / Tilt / Zoom	✓ ¹	✓ ¹
Max rozlišení videa	704x480 / 768x576 (NTSC/PAL)	704x480 / 768x576 (NTSC/PAL)
Video zdroj	4 analog BNC composite inputs (NTSC/PAL) Auto sensing	4 analog BNC composite inputs (NTSC/PAL) Auto sensing
Ethernetová síť	10/100BaseT	10/100BaseT
Podpora modemu		
Sériové konektory	RS232, RS485/422	RS232, RS485/422
Alarmový vstup/výstup	4/4	4/4
Řešení pro rozsáhlé instalace	AXIS Rack Solution	AXIS Rack Solution

¹ Vyžaduje Pan/Tilt/Zoom zařízení od jiného výrobce